

دستورالعمل پاک کردن لکه بتادین از کفپوش Colorex

- هزینه تمیز کردن و نگهداری از کفپوش، عمده ترین و اصلی ترین هزینه ای است که در طولانی مدت صرف کفپوش می شود. کفپوش Colorex شرکت Forbo به گونه ای ساخته و طراحی شده که بدون نیاز به رنگ و روغن زدن هزینه بر، به راحتی قابل تمیز کردن می باشد و ظاهر خود را در طولانی مدت از دست نمی دهد.
- در انتخاب برنامه تمیز کردن مناسب باید موارد ذیل را در نظر گرفت:
ابعاد کف، حجم ترافیک (عبور و مرور) در فضا، سطح بهداشت مورد نظر، ظاهر و دیزاین مورد نظر
- در تمیز و بهداشتی بودن کفپوش تنها انتخاب کردن برنامه مناسب تمیز کردن شرط نیست، بلکه عواملی همچون دقت و تعداد دفعات تمیز کردن نیز بسیار تأثیرگذار می باشند. تمیز کردن زمان می برد اما عموماً به درستی انجام نمی شود.
- دستوالعمل های ذیل روش های کلی تمیز کردن و از بین بردن لکه بتادین می باشند. از آنجایی که بتادین عمیقاً در کفپوش نفوذ می کند، بهتر است بتادین ریخته شده بر روی کفپوش را هر چه زودتر پاک کرد.

روش پاک کردن با مایع سفیدکننده

- مایع پاک کننده از هیپوکلریت سدیم ۵-۳٪ ساخته شده
- ابتدا با جاروبرقی خاک و غبار را گرفته سپس سطح کفپوش را به دقت جارو کنید و بعد سطح را با آب بشویید. سطح لک شده را ۲ الی ۴ ساعت با مایع سفید کننده بپوشانید و سپس با آب و شوینده های معمولی سطح را تمیز کنید.
- اگر لکه بیشتر ماند، آن را به صورت فراوان با مایع سفید کننده بپوشانید و رویش پارچه ای قرار دهید. سپس با آب و شوینده های معمولی سطح را تمیز کنید.

تست های آزمایشگاهی، ارتباط میان مدت زمان تماس بتادین با کفپوش و مدت زمان تماس مایع سفیدکننده با کفپوش را جهت پاک کردن لکه بتادین چنین نمایش می دهند:

| بتادین | مایع سفیدکننده |
|-----------|----------------|
| ۵ دقیقه | ۵ دقیقه |
| ۳۰ دقیقه | ۳۰ دقیقه |
| ۱ ساعت | ۱ ساعت |
| ۳ ساعت | ۱ ساعت |
| ۲۴ ساعت | ۶ ساعت |
| < ۲۴ ساعت | نیاز به ترمیم |

روش پاک کردن با محلول سدیم تیوسولفات

در مواقعی که نمی توان از مایع سفیدکننده استفاده کرد، می توان به صورت جایگزین از محلول سدیم تیوسولفات (۲۰٪) استفاده نمود. از آنجایی که این محلول ضعیف تر می باشد، مدت زمان تماس آن با کفپوش باید بیشتر باشد و باید توجه داشت که نتیجه نهایی به مدت زمان تماس بتادین با کفپوش بستگی دارد.

در صورتی که لکه بتادین همچنان باقی بماند، کفپوش باید ترمیم شود.

نکته مهم در نصب کانداکتیو

به هیچ وجه از واکس، امولسیون اکریلیک، و هرگونه پوشش سطح بر روی کفپوش هایی که به صورت کانداکتیو نصب شده اند استفاده ننمایید زیرا ممکن است این مواد بر خاصیت کانداکتیو کفپوش تاثیر بگذارند و به کفپوش آسیب بزنند.

احتیاط:

کفپوش وینیل در صورت خیس بودن، لغزنده می شود. بنابراین در هنگام خیس بودن باید مراقب بود. در صورتی که احتمال عبور و مرور بر روی کفپوش خیس وجود دارد، باید علائم هشداردهنده قرار داده شوند.